


# SCHEDA TECNICA

Aggiornata al 20/04/2017 - Revisione 1

## CEMENTO RAPIDO



### Legante idraulico a presa rapida



#### Composizione

Il **CEMENTO RAPIDO TERRE DI CORENO** è un legante idraulico a base di cemento Portland ad alta resistenza ed additivi specifici per conferire al prodotto un'ottima lavorabilità ed una rapida presa.

#### Caratteristiche tecniche

<b>Aspetto:</b>	polvere grigia
<b>Tempo d'impiego:</b>	2-5 minuti
<b>Acqua d'impasto:</b>	20-25 % circa
<b>Consistenza:</b>	plastico-tixotropica

#### Impiego

Il **Cemento Rapido Terre di Coreno** trova impiego per sigillare tubazioni elettriche e idrauliche; per il fissaggio di cassette elettriche, zanche di telai, infissi, mensole e per piccoli interventi su laterizi, vecchie murature, calcestruzzo e blocchi di cemento.

#### Preparazione del fondo

I supporti da allettare devono essere esenti da polveri, efflorescenze, olii, grassi e comunque pronti per essere fissati a parete. Con temperature elevate o fondi troppo assorbenti si consiglia di bagnare la superficie prima della posa.

#### Lavorazione

Per l'applicazione operare come segue:

- preparare l'impasto dosando circa 20-25% di acqua, impastare a mano con cazzuola fino a raggiungere la consistenza ottimale;
- provvedere ad applicare il prodotto avendo cura di eseguire un corretto allettamento di ogni singolo elemento, rifinando la superficie con cazzuola o frattazzo nel più breve tempo possibile (tempi di lavorabilità molto ridotti) e comunque prima dell'indurimento del prodotto.

#### Avvertenze

Evitare forti sbalzi termici nella fase di applicazione, in quanto potrebbero compromettere la presa e le caratteristiche tecniche del prodotto. Il prodotto va protetto dal gelo e dalle alte temperature. Si consiglia di non utilizzare il Cemento Rapido Terre di Coreno con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Bagnare bene i supporti prima della posa.

#### Fornitura

- Il prodotto **CEMENTO RAPIDO** viene fornito in sacchi di carta da 25 kg su pallet protetto da film estensibile.

**CEMENTO RAPIDO non può essere miscelato con altri prodotti.**

#### Conservazione

Conservare in luogo asciutto ed al coperto per un periodo non superiore a 6 mesi. Utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla data di confezionamento riportata sul sacco.

I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove di laboratorio in ambienti condizionati e potrebbero differire sensibilmente dalle applicazioni pratiche in cantiere.

#### Voci di capitolato

Il **Cemento Rapido Terre di Coreno** va utilizzato per fissare e ancorare elementi costruttivi, quali telai in legno o metallo, chiusini, condutture elettriche o idrauliche a parete, cardini, cassette elettriche o tubazioni a soffitto. E' un prodotto a base di cemento rapido ad alta resistenza contenente additivi che ne migliorano la lavorabilità ed il rapido asciugamento. I supporti dovranno essere puliti, esenti da olii, da parti sfarinate, efflorescenze e preventivamente bagnati prima di applicare il prodotto.